

REGULAMIN PROMOCJI

„ZYSKAJ WIĘCEJ – wybierz swój bonus”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem „Promocji”, jest Merlo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 109, 05 - 092 Łomianki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000424612, NIP 5213632867, REGON 146176065 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 złotych zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 r lub do wyczerpania puli promocyjnych zestawów. Wydanie artykułu/dodatku promocyjnego może nastąpić w terminie do dnia 30 września 2026 r, a Klientowi nie przysługuje roszczenie o jego wydanie z chwilą wydania maszyny.
3. Promocją objęte są fabrycznie nowe ładowarki teleskopowe Merlo zamówione przez Klienta końcowego oraz nabyte przez niego (gdy zamówienie zostanie zrealizowane poprzez zakup bezpośrednio przez Klienta lub leasing) w okresie trwania promocji:
 - a. Ładowarki teleskopowe Merlo: Turbofarmer, Panoramic, Multifarmer, e-Worker,
 - b. Ładowarki teleskopowe Merlo Roto.

§ 2 ZASADY PROMOCJI

1. Promocja „ZYSKAJ WIĘCEJ – wybierz swój bonus” jest skierowana do klientów wskazanych w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Klient, który w okresie trwania promocji (wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu) zamówi i zakupi fabrycznie nową ładowarkę teleskopową Merlo u Autoryzowanego Dealera Merlo (przez co rozumie się sytuację, gdy Klient złoży zamówienie na zakup ładowarki teleskopowej Merlo wskazanej w § 1 ust. 3 i dokona jej zakupu u Autoryzowanego Dealera Merlo w okresie trwania promocji. Promocja obejmuje również przypadki gdy po złożeniu zamówienia przez Klienta, jego nabycie przez klienta zostanie sfinansowane przez leasingodawcę tj. promocja obejmuje sytuację gdy w okresie trwania promocji w wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, wskazana przez klienta firma leasingowa zakupi maszynę celem oddania jej Klientowi w leasing), otrzyma w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 września 2026 r, nieodpłatnie poniższe artykuły/dodatki promocyjne:
 - a. osprzęt roboczy Merlo zgodnie z listą osprzętów objętych niniejszą promocją - załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (Klient może wybrać tylko jeden osprzęt do jednej sztuki zamówionej ładowarki) i/lub
 - b. 5 lat gwarancji Merlo Extend zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu (warunkiem jest aktywacja systemu telematyki Merlo Mobility w dacie odbioru maszyny przez Klienta)
 - c. zestaw materiałów eksploatacyjnych (filtry + smar) do trzech pierwszych przeglądów okresowych maszyny (przeglądy na 100, 500 i 1000 motogodzin).
3. Wybrany artykuł/dodatek promocyjny Klient, będzie mógł odebrać u Autoryzowanego Dealera Merlo, u którego dokonał zakupu maszyny, z tym zastrzeżeniem, że otrzymanie rozszerzonej gwarancji Merlo Extend wymaga aktywacji systemu telematyki Merlo Mobility w dacie odbioru maszyny przez Klienta, co związane jest z uprzednim zawarciem umowy w przedmiocie wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych związanych z uruchomieniem systemu telematyki.
4. Warunkiem udziału Klienta w promocji jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Klienta na zasadach określonych w § 2 ust. 5-9 niniejszego Regulaminu.

5. W związku z realizacją promocji Organizator uprawniony jest do otrzymania za pośrednictwem Autoryzowanego Dealera Merlo (u którego Klient złożył zamówienie objęte niniejszą promocją) danych osobowych Klienta, które Organizator będzie uprawniony przetwarzać w związku z udziałem Klienta w promocji, w szczególności w celu organizacji i prowadzenia promocji oraz obsługi reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w szczególności w poszczególnych celach:
- a. organizacji i prowadzenia Promocji;
 - b. komunikacji z Uczestnikami Promocji (Klientami);
 - c. nadzoru wydania artykułów/dodatków promocyjnych,
 - d. obsługi reklamacji.
6. Administratorem danych osobowych Klienta wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu jest Merlo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 109, 05 - 092 Łomianki („Organizator”) e-mail: info@pl.merlo.com.
7. Klient, którego dane dotyczą, jest uprawniony do żądania od Administratora (Organizatora) sprostowania, [usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych](#) dotyczącego Klienta (osoby, której dane dotyczą), oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania artykułu/dodatku promocyjnego. Przyjmuje się, że wzięcie przez Klienta udziału w promocji oznacza zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Autoryzowany Dealer Merlo przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgód Klienta uzyskanych we własnym zakresie w związku z przyjęciem i realizacją zamówienia.

**Zapoznałem się z powyższym Regulaminem Promocji i akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam, że chcę wziąć udział w promocji.**

Miejscowość:.....

Data:.....

Imię, Nazwisko lub Nazwa Klienta:.....

Telefon:.....

Podpis Klienta:.....

Załącznik nr 1 do regulaminu promocji "Zyskaj Więcej - wybierz swój bonus"

Maszyna		Osprzęt	
Model	Nr ref.	Opis	
EW25.5-60	A0723	Łyżka 1400 lt, W=1700 mm, ZM2S-ZM2	
	A2407	Chwytnak do pojedynczych nieofoliowanych okrągłych bel D = 1200 mm - 2000 mm - ZM2S-ZM2	
	A0697	Digging bucket 500 lt, 2250 kg/m ³ , W=1700 mm, ZM2S-ZM2	
EW25.5-90	A0723	Łyżka 1400 lt, W=1700 mm, ZM2S-ZM2	
	A2407	Chwytnak do pojedynczych nieofoliowanych okrągłych bel D = 1200 mm - 2000 mm - ZM2S-ZM2	
	A0697	Digging bucket 500 lt, 2250 kg/m ³ , W=1700 mm, ZM2S-ZM2	
P27.6PLUS	A0713	Łyżka 1700 l do materiałów sypkich L=mm 2000	
	A2333	Trzy szpikulce do bel słomy, długość użytkowa 1220 mm ZM2	
	A0716	Łyżka 1500 l do materiałów sypkich szerokość L=1840 mm, ZM2.	
P27.6TOP	A0713	Łyżka 1700 l do materiałów sypkich L=mm 2000	
	A2333	Trzy szpikulce do bel słomy, długość użytkowa 1220 mm ZM2	
	A0716	Łyżka 1500 l do materiałów sypkich szerokość L=1840 mm, ZM2.	
TF27.6	A0713	Łyżka 1700 l do materiałów sypkich L=mm 2000	
	A2333	Trzy szpikulce do bel słomy, długość użytkowa 1220 mm ZM2	
	A0716	Łyżka 1500 l do materiałów sypkich szerokość L=1840 mm, ZM2.	
P30.7	A0713	Łyżka 1700 l do materiałów sypkich L=mm 2000	
	A2333	Trzy szpikulce do bel słomy, długość użytkowa 1220 mm ZM2	
	A0714	Łyżka 1800 l do materiałów sypkich L=mm 2240.	
P30.7L	A0713	Łyżka 1700 l do materiałów sypkich L=mm 2000	
	A2340	Szpikulce do słomy z wysuwaną osłoną do góry	
	A0714	Łyżka 1800 l do materiałów sypkich L=mm 2240.	
TF30.7	A0713	Łyżka 1700 l do materiałów sypkich L=mm 2000	
	A2340	Szpikulce do słomy z wysuwaną osłoną do góry	
	A0714	Łyżka 1800 l do materiałów sypkich L=mm 2240.	
TF30.7L	A0713	Łyżka 1700 l do materiałów sypkich L=mm 2000	
	A2340	Szpikulce do słomy z wysuwaną osłoną do góry	
	A0714	Łyżka 1800 l do materiałów sypkich L=mm 2240.	
TF30.7CS	A0713	Łyżka 1700 l do materiałów sypkich L=mm 2000	
	A2340	Szpikulce do słomy z wysuwaną osłoną do góry	
	A2332	Trzy szpikulce do bel słomy, długość użytkowa 1040 mm ZM2	
TF33.7-G	A2340	Szpikulce do słomy z wysuwaną osłoną do góry	
	A0713	Łyżka 1700 l do materiałów sypkich L=mm 2000	
	A2332	Trzy szpikulce do bel słomy, długość użytkowa 1040 mm ZM2	
TF30.9-G	A2340	Szpikulce do słomy z wysuwaną osłoną do góry	
	A0713	Łyżka 1700 l do materiałów sypkich L=mm 2000	
	A2332	Trzy szpikulce do bel słomy, długość użytkowa 1040 mm ZM2	
TF33.7-115	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.	
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.	
	A2340	Szpikulce do słomy z wysuwaną osłoną do góry	
TF30.9-115	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.	
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.	
	A2332	Trzy szpikulce do bel słomy, długość użytkowa 1040 mm ZM2	
TF33.7-LG	A0841	Łyżko krokodyl o poj. 900 L, szerokość L = 2000 mm, ZM2 - Zęby kute	
	A0710	Łyżka 1250 l przeładunkowa L= 2240 mm, maks. 1800 kg/m ³ - ZM2. wysoka	
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.	
TF30.9-LG	A2332	Trzy szpikulce do bel słomy, długość użytkowa 1040 mm ZM2	
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.	
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.	
TF33.7-115L	A2332	Trzy szpikulce do bel słomy, długość użytkowa 1040 mm ZM2	
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.	
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.	
TF30.9-115L	A2332	Trzy szpikulce do bel słomy, długość użytkowa 1040 mm ZM2	
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.	
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.	
TF35.7-140	A2332	Trzy szpikulce do bel słomy, długość użytkowa 1040 mm ZM2	
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.	
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.	
	A0841	Łyżko krokodyl o poj. 900 L, szerokość L = 2000 mm, ZM2 - Zęby kute	

[illegible]

MF34.9CS-140	A0840	Łyżko krokodyl o poj. 1000 L, szerokość L = 2240 mm, ZM2 - Zęby kute
	A0841	Łyżko krokodyl o poj. 900 L, szerokość L = 2000 mm, ZM2 - Zęby kute
MF34.9CS-140	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.
	A0840	Łyżko krokodyl o poj. 1000 L, szerokość L = 2240 mm, ZM2 - Zęby kute
	A0841	Łyżko krokodyl o poj. 900 L, szerokość L = 2000 mm, ZM2 - Zęby kute
MF34.9CS-140-CVTRONIC	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.
	A0840	Łyżko krokodyl o poj. 1000 L, szerokość L = 2240 mm, ZM2 - Zęby kute
	A0841	Łyżko krokodyl o poj. 900 L, szerokość L = 2000 mm, ZM2 - Zęby kute
MF44.7CS-170-CVTRONIC	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.
	A0840	Łyżko krokodyl o poj. 1000 L, szerokość L = 2240 mm, ZM2 - Zęby kute
	A0841	Łyżko krokodyl o poj. 900 L, szerokość L = 2000 mm, ZM2 - Zęby kute
MF44.9CS-170-CVTRONIC	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.
	A0840	Łyżko krokodyl o poj. 1000 L, szerokość L = 2240 mm, ZM2 - Zęby kute
	A0841	Łyżko krokodyl o poj. 900 L, szerokość L = 2000 mm, ZM2 - Zęby kute
TF50.8T-170-HF	A1741A.1	Platforma stała L=1200, 300kg, 2 osoby, ZM3, bez funkcji obrotu
	A0781	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=2500 mm - ZM3 - maks. 900 kg/m3 (3 tac-lock)
	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3) , szer. L=mm 2.500 ZM3
TF50.8TCS-170-HF	A1741A.1	Platforma stała L=1200, 300kg, 2 osoby, ZM3, bez funkcji obrotu
	A0781	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=2500 mm - ZM3 - maks. 900 kg/m3 (3 tac-lock)
	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3) , szer. L=mm 2.500 ZM3
TF50.8TCS-170-CVTRONIC-HF	A1741A.1	Platforma stała L=1200, 300kg, 2 osoby, ZM3, bez funkcji obrotu
	A0781	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=2500 mm - ZM3 - maks. 900 kg/m3 (3 tac-lock)
	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3) , szer. L=mm 2.500 ZM3
TF45.11T-170-HF	A1741A.1	Platforma stała L=1200, 300kg, 2 osoby, ZM3, bez funkcji obrotu
	A0781	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=2500 mm - ZM3 - maks. 900 kg/m3 (3 tac-lock)
	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3) , szer. L=mm 2.500 ZM3
TF45.11TCS-170-HF	A1741A.1	Platforma stała L=1200, 300kg, 2 osoby, ZM3, bez funkcji obrotu
	A0781	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=2500 mm - ZM3 - maks. 900 kg/m3 (3 tac-lock)
	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3) , szer. L=mm 2.500 ZM3
TF45.11TCS-170-CVTRONIC-HF	A1741A.1	Platforma stała L=1200, 300kg, 2 osoby, ZM3, bez funkcji obrotu
	A0781	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=2500 mm - ZM3 - maks. 900 kg/m3 (3 tac-lock)
	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3) , szer. L=mm 2.500 ZM3
TF65.9T-170-HF	A0737	Łyżka 3000 l do materiałów sypkich, 900 kg/m3, W=2500 mm, ZM3 potrójny tack-lock
	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3) , szer. L=mm 2.500 ZM3
	A2417	Podwójny chwytak do okrągłych bel nieprzewiązanych (D=1200-2000 mm - ZM3)
TF65.9TCS-170-HF	A0737	Łyżka 3000 l do materiałów sypkich, 900 kg/m3, W=2500 mm, ZM3 potrójny tack-lock
	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3) , szer. L=mm 2.500 ZM3
	A2417	Podwójny chwytak do okrągłych bel nieprzewiązanych (D=1200-2000 mm - ZM3)
TF65.9TCS-170-CVTRONIC-HF	A0737	Łyżka 3000 l do materiałów sypkich, 900 kg/m3, W=2500 mm, ZM3 potrójny tack-lock
	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3) , szer. L=mm 2.500 ZM3
	A2417	Podwójny chwytak do okrągłych bel nieprzewiązanych (D=1200-2000 mm - ZM3)
P72.10Plus	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3) , szer. L=mm 2.500 ZM3
	A1741A.1	Platforma stała L = mm. 1200, 300 kg, 2 osoby, ZM3, bez funkcji obrotu
P50.18HM	A0820	Łyżka 4 x 1 o poj. 1.000 L do robót ziemnych ZM2 - ZM3
	A0820	Łyżka 4 x 1 o poj. 1.000 L do robót ziemnych ZM2 - ZM3
	A0737	Łyżka 3000 l do materiałów sypkich, 900 kg/m3, W=2500 mm, ZM3 potrójny tack-lock
P120.10HM	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3) , szer. L=mm 2.500 ZM3
	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3) , szer. L=mm 2.500 ZM3
	A0785	Łyżka 3500 l do materiałów sypkich - ZM4 - maks. 1800 Kg/m3
	A0786	Łyżka 5000 l do materiałów sypkich - ZM4 - maks. 900 Kg/m3
P10.30	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
P30.10L	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
P35.11	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
	A0720	Łyżka 2000 l do materiałów sypkich L=mm 2400 x ZM2.
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.

P40.12	A2320	Dwa szpikulce do bel słomy z chwytakiem zamykanym od góry
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
P40.13	A2320	Dwa szpikulce do bel słomy z chwytakiem zamykanym od góry
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
P40.14	A2320	Dwa szpikulce do bel słomy z chwytakiem zamykanym od góry
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
P40.17	A2320	Dwa szpikulce do bel słomy z chwytakiem zamykanym od góry
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
P40.12Plus	A2320	Dwa szpikulce do bel słomy z chwytakiem zamykanym od góry
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
P40.13Plus	A2320	Dwa szpikulce do bel słomy z chwytakiem zamykanym od góry
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
P40.14Plus	A2320	Dwa szpikulce do bel słomy z chwytakiem zamykanym od góry
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
P40.17Plus	A2320	Dwa szpikulce do bel słomy z chwytakiem zamykanym od góry
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
P40.13CSTOP	A2320	Dwa szpikulce do bel słomy z chwytakiem zamykanym od góry
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
P40.14CSTOP	A2320	Dwa szpikulce do bel słomy z chwytakiem zamykanym od góry
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
P40.17CSTOP	A2320	Dwa szpikulce do bel słomy z chwytakiem zamykanym od góry
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
P50.18Plus	A1742A.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM3
	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3), szer. L=mm 2.500 ZM3
	A0781	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=2500 mm - ZM3 - maks. 900 kg/m3 (3 tac-lock)
P50.18CSTOP	A1742A.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM3
	R2200	Łyżka do przeładunków o poj. 3.000 L (maksymalna gęstość = 900 kg/m3), szer. L=mm 2.500 ZM3
	A0781	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=2500 mm - ZM3 - maks. 900 kg/m3 (3 tac-lock)
ROTO40.16	A1742.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM2.
	A1210B	Żurawik typu kratownica 1,9 m, 1500 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
ROTO40.16S	A1742.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM2.
	A1210B	Żurawik typu kratownica 1,9 m, 1500 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
ROTO40.18	A1742.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM2.
	A1210B	Żurawik typu kratownica 1,9 m, 1500 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
ROTO40.18S	A1742.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM2.
	A1210B	Żurawik typu kratownica 1,9 m, 1500 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
	A0780	Łyżka 2500 l do materiałów sypkich L=mm 2400.
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
ROTO50.21S	A1742.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM2.
	A1210B	Żurawik typu kratownica 1,9 m, 1500 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
	A0844	Pojemnik do transportu materiałów 1250 l - L=mm 2000, ZM2
ROTO50.21SPlus	A1742.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM2.
	A1210B	Żurawik typu kratownica 1,9 m, 1500 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
	A1000	Hak montowany na karetce wideł - ZM2S-ZM2
	A0844	Pojemnik do transportu materiałów 1250 l - L=mm 2000, ZM2

ROTO50.26S	A1742.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM2.
	A1210B	Żurawik typu kratownica 1,9 m, 1500 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
	A1000	Hak montowany na karetkę wideł - ZM2S-ZM2
	A0844	Pojemnik do transportu materiałów 1250 l - L=mm 2000, ZM2
ROTO50.26SPlus	A1742.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM2.
	A1210B	Żurawik typu kratownica 1,9 m, 1500 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
	A1000	Hak montowany na karetkę wideł - ZM2S-ZM2
	A0844	Pojemnik do transportu materiałów 1250 l - L=mm 2000, ZM2
ROTO50.30S	A1742.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM2.
	A1210B	Żurawik typu kratownica 1,9 m, 1500 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
	A1000	Hak montowany na karetkę wideł - ZM2S-ZM2
	A0844	Pojemnik do transportu materiałów 1250 l - L=mm 2000, ZM2
ROTO50.30SPlus	A1742.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM2.
	A1210B	Żurawik typu kratownica 1,9 m, 1500 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
	A1000	Hak montowany na karetkę wideł - ZM2S-ZM2
	A0844	Pojemnik do transportu materiałów 1250 l - L=mm 2000, ZM2
ROTO70.24S	A1742.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM2.
	A1220B	Żurawik typu kratownica 1,9 m, 1500 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
	A1001	Hak montowany na karetkę wideł - ZM3.
	A1320B	Żurawik typu kratownica z wciągarką 4,0 m, 900 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
ROTO70.24SPlus	A1742.1	Platforma obrotowa L = mm. 2300, 300 kg, 3 osoby, ZM2.
	A1220B	Żurawik typu kratownica 1,9 m, 1500 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu
	A1001	Hak montowany na karetkę wideł - ZM3.
	A1320B	Żurawik typu kratownica z wciągarką 4,0 m, 900 kg, z urządzeniem do rozpoznawania osprzętu

Załącznik nr 2 do regulaminu promocji "Zyskaj Więcej - wybierz swój bonus"

Panoramic / Turbofarmer / Multifarmer			
opcja	lata	godziny	
1	1 + 1	3000	co nastąpi wcześniej
2	1 + 2	2500	co nastąpi wcześniej
3	1 + 4	2000	co nastąpi wcześniej

ROTO			
opcja	lata	godziny	
1	2 + 1	3000	co nastąpi wcześniej
2	2 + 2	2500	co nastąpi wcześniej
3	2 + 3	2000	co nastąpi wcześniej